



KONICA MINOLTA

bizhub 367

✍ Multifuncional A3 a preto & branco

✍ Até 36 páginas por minuto

Funcionalidade



Cópia

– Preto & Branco



Impressão

– Preto & branco
– PCL/PS
– Local/Rede
– USB
– Mobile



Digitalização

– Cor
– Preto & branco
– Scan-para-eMail
– Scan-para-USB
– Scan-para-SMB
– Scan-para-Home
– Scan-para-FTP
– Scan-para-Box
– Scan-para-Me
– Scan-para-WebDAV
– Scan-para-DPWS
– TWAIN Rede



Fax

– G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Caixa


– Reimpressão
– Distribuição
– Partilha
– Caixa-para-Caixa
– Caixa-para-USB



Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizadores e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	✓
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduzido impacto ambiental	✓
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para a frota inteira de MFP	✓
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada de MFP de acordo com as necessidades individuais	✓
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	✓
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	✓

Diagrama de opcionais



Opções de finalização



Descriptions

bizhub 367	Centro de comunicação com 36 ppm p/b. Controlador de impressão Emperon™ standard com PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.7, XPS e suporte OOXML. Capacidade de papel de 500 + 500 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A3 e 60 – 220 gsm. 2 GB de memória, disco rígido 250 GB e Ethernet 1 Gigabit standard.
DF-628 Alimentador de documentos	Alimentador de documentos duplex, capacidade 100 originais
OC-514 Tampa original	Tampa em vez do ADF
PC-113 1 x Cassete universal	A5–A3, 500 folhas, 60–220 g/m2
PC-213 2 x Cassete universal	A5–A3, 2 x 500 folhas, 60–220 g/m2
PC-413 Cassete grande cap.	A4, 2,500 folhas, 60–220 g/m2
DK-513 Mesa	Fornecer espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais
MK-602 Kit de conexão	Para a instalação do FS-533
FS-533 Finalizador interno	Agrafa até 50 folhas, Cap. saída máx. 500 folhas
PK-519 Kit furação para FS-533	2/4 furos, auto comutação
FS-534 Finalizador/agrafiador	Agrafa até 50 folhas, Cap. saída máx. 3,300 folhas
FS-534SD Finalizador de brochuras	Agrafa até 50 folhas, dobra até 20 folhas, Cap. saída máx. 2,300 folhas
RU-514 Unidade rele FS-534	Para a instalação do FS-534
PK-520 Kit furação para FS-534/SD	2/4 furos, auto comutação
JS-506 Separador trabalhos	Separação de fax etc.
KP-101 Teclado numérico	Para usar em vez do painel tátil

WT-506 Mesa trabalho	Colocação dispositivo de autenticação
FK-513 Placa de fax	G3 fax, funcionalidade fax digital
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação de um teclado USB
EK-608 Kit interface USB	Conexão teclado USB
EK-609 Kit interface USB	Conexão teclado USB, Bluetooth (disponível a partir de Set. de 2015)
Leitor de cartões	Várias tecnologias de cartão
MK-735 Kit montagem	Kit instalação para leitor de cartões
AU-102	Scanner veias de dedo
Autenticação biométrica	
LK-102v3	PDF/A, PDF encriptado, assinatura digital
Melhoramento PDF	
LK-105v4	PDF pesquisável e PPTX
Reconhecimento texto OCR	
LK-106 Fontes códigos barra	Suporta a impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode	Suporte e impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pacote conversor de documentos	Gera vários formatos de ficheiro incl. DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão dados de impressão para um menor impacto na rede
LK-115v2 Ativação TPM	Módulo Trusted Platform para a proteção de encriptação e decriptação de dados
UK-211 Kit atualização	Expansão de memória 2 GB para atualizações
UK-212 LAN sem fios	LAN sem fios e Modo Access Point LAN sem fios
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede

Technical specifications

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória de sistema	2,048 MB (standard)
Disco rígido de sistema	250 GB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos	Até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m2 RADF opcional disponível
Formato de papel	A5–A3; A6S; Papel pesado formato X/Y: Largura: 90–297 mm; Comprimento: 139.7–431.8 mm
Gramagem de papel	60–220 g/m2
Capacidade entrada papel	Standard: 1,100 folhas Max.: 3,600 folhas
Cassete 1	500 folhas; A5–A4; 60–220 g/m2
Cassete 2	500 folhas; A5–A3; 60–220 g/m2
Cassete 3 (opcional)	500 folhas; A5–A3; 60–220 g/m2
Cassete 4 (opcional)	2 x 500 folhas; A5–A3; 60–220 g/m2
Cassete grande capacidade (opcional)	2,500 folhas; A4; 60–220 g/m2
Bypass	100 folhas; A6–A3; formatos personalizados; 60–220 g/m2
Duplex automático	A5–A3; 60–209 g/m2
Modos de acabamento (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobra meio; dobra carta; brochura
Capacidade de saída (com finalizador)	Máx.: 3,300 folhas
Capacidade de saída (sem finalizador)	Máx.: 250 folhas
Agrafar	Máx.: 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m2)
Cap. saída com agrafar	Máx.: 1,000 folhas
Dobra carta	Até 3 folhas
Capacidade dobra	Máx.: 30 folhas (cassete); ilimitado
Brochura	Máx.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m2)
Cap. saída com brochura	Máx.: 100 folhas (cassete); ilimitado
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 20,000 páginas Máx.: 48,000 páginas
Vida toner	23,000 páginas
Vida unidade imagem	110,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.5 kW (sistema)
Dimensões sistema (W x D x H)	585 x 660 x 735 mm (Configuração standard do corpo)
Peso sistema	Aprox. 56.5 kg

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Cópia laser eletrostático; indireto
Sistema toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Velocidade cópia/impressão A4	Até 36 ppm
Velocidade cópia/impressão A3	Até 18 ppm
Velocidade duplex A4	Até 36 ppm
Tempo 1ª cópia	4.3 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 20 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1 – 9,999
Formato original	A5–A3
Magnificação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (imprimir e monitor); impressão teste de ajuste; funções de arte digital; memória de trabalhos; modo poster; repetir imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção de cópia

¹ Caso o volume mínimo é alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção tem de ser executado

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Resolução impressão	1,800 (equivalente) x 600 dpi
Idioma descrição de página	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas Operativos	Windows 10 (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulation Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); ficheiros PDF encriptado e OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia e mixplex; programação de trabalhos "Easy Set"; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy
Impressão mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcional); WiFi Direct (opcional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Authentication and Pairing (Android)

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade digitalização (com alimentador de documentos opcional) (mono/cor)	Até 45 ipm
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos digitalização	Scan-para-eMail (Scan-para-Me) Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP Scan-para-Box Scan-para-USB Scan-para-WebDAV Scan-para-DPWS Digitalização TWAIN rede
Formatos de ficheiro	TIFF; PDF; PDF compacto; JPEG; XPS; XPS compacto; DOCX; XLSX; PDF pesquisável; PDF/A; PDF linearizado
Destinos digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções digitalização	Anotação (texto/tempo/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; previsualização de digitalização em tempo real

FAX SPECIFICATIONS

Fax standard	G3 (opcional)
Transmissão fax	Analgóico i-Fax i-Fax a cores (RFC3949-C) IP-Fax
Resolução fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos fax	2,100 (singular + grupo)
Funções fax	Polling; deslocamento tempo; PC-Fax; receção em caixa confidencial; Receção por e-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES CAIXA DE UTILIZADOR

Máx. armazenamento de documentos	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
Tipo de caixas de utilizador	Público Pessoal (com palavra passe ou autenticação) Grupo (com autenticação)
Tipo de caixas de sistema	Impressão segura Impressão PDF encriptado Receção fax Polling fax
Funcionalidade caixa de utilizador	Reimpressão; combinação Descarregar Enviar (e-mail/FTP/SMB e fax) Cópia caixa para caixa

CARACTERÍSTICAS SISTEMA

Segurança	Conformidade com ISO15408/IEEE 2600.2 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; autenticação de utilizador; Registo de autenticação; impressão segura; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação dados disco rígido (AES 256); Auto eliminação dados memória; Receção confidencial fax; Encriptação de dados utilizador
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb) Definição de acesso por função de utilizador Autenticação biométrica (scanner veias dedo) opcional Autenticação cartão ID (leitor cartão ID) opcional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Todas as especificações referem-se a papel A4 de 80 g/m2.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida mencionada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da um formato de papel típico (5% de cobertura de um A4). A vida real de cada consumível varia dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura da página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou interompida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseadas na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações estejam sem erros.
- Todos os nomes das marcas e produtos poderão ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e pela presente reconhecidos.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visite a nossa página de produto



SAP Printer Vendor Solution



CORTADO

