



KONICA MINOLTA

**bizhub** 225i

Multifuncional A3 a Preto & Branco

**bizhub**  
**i-SERIES IS**  
**SMARTER**  
**WORKING**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



### Serviços

Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção pro-ativa e configuração remota

## OPCIONAIS

### 1 OUTROS

Alimentador de documentos DF-633

Tampa originais OC-512

Unidade duplex AD-509

OU

### 4 SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador externo EH-C591



### 2 CONETIVIDADE

Painel opcional MK-750

Placa de fax FK-510

LAN sem fios SX-BR-300AN

### 3 ENTRADA DE PAPEL

Cassete de papel PF-507

x4

Mesa (grande) DK-706

Mesa (média) DK-707

OU

Mesa (pequena) DK-708

OU

#### legenda

  Opcional obrigatório

  Opcional

  Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

## FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Duplex



Agrafo no canto (offline)

## DESCRIÇÃO

### CONETIVIDADE

FK-510 Placa de fax	Fax super G3
SX-BR-300AN LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
MK-750 Painel opcional	Necessário para a função fax e destinos de digitalização de marcação rápida

### OUTROS

DF-633 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos frente e verso, capacidade 130 originais
----------------------------------	---

### OUTROS

OC-512 Tampa original	Tampa em vez de RADF
AD-509 Unidade duplex	Para a impressão e cópia em frente e verso

### ENTRADA DE PAPEL

PF-507 Cassete de papel	250 folhas, B5-A3, 64-90 g/m <sup>2</sup>
DK-706 Mesa (grande)	Para nenhum ou 1x PF-507
DK-707 Mesa (média)	Para 2x PF-507
DK-708 Mesa (pequena)	Para 3x ou 4x PF-507

### SAÍDA DE PAPEL

EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 folhas por conjunto
---------------------------	-----------------------------------

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Velocidade de sistema A4	Até 22 ppm
Velocidade de sistema A3	Até 8 ppm
Velocidade frente e verso A4	Até 15 ppm
Tempo de saída 1ª página A4	6.5 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 15 seg. <sup>1</sup>
Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Simitri® HD toner polimerizado
Tamanho/resolução painel	LCD 5 linhas / 128 x 64
Memória sistema	256 MB (standard/máx)
Interface	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (opcional)	Até 130 originais; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> ; RADF
Formato de papel	A5-A3; formatos de papel personalizados
Gramagem de papel	64-157 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de entrada de papel	350 folhas/1,350 folhas (standard/máx)
Cassete de papel (standard)	1x 250; A5-A3; formatos personalizados; 64-157 g/m <sup>2</sup>
Cassete de papel (opcional)	1x 250 folhas; B5-A3; formatos personalizados; 64-90 g/m <sup>2</sup> (até 4x)
Bypass	100 folhas; A5-A3; formatos personalizados; 64-157 g/m <sup>2</sup>
Modos de acabamento (opcional)	Agrupar; Separar; Agrafar (offline)
Frente e verso automático	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de saída	Até 250 folhas
Ciclo de manutenção (mensal)	Rec. 5,000 páginas; Máx. <sup>2</sup> 15,000 páginas
Vida toner	Preto até 12,000 páginas
Vida unidade de imagem	Preto até 55,000/55,000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.30 kW
Dimensão de sistema (W x D x H)	607 x 570 x 458 mm (sem opcionais)
Peso sistema	Aprox. 28.2 kg (sem opcionais)

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	600 x 600 dpi
Page description language	GDI
Sistema Operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

### ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade de digitalização	Até 55/20 ipm em simplex (mono/cor)
Resolução de digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF
Destinos de digitalização	32 destinos; 250 marcações rápidas; suporte LDAP

### ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-999
Formato original	Máx. A3
Ampliação	25-400% em passos de 0.1%; Auto-zoom

### ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma de fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analógico; i-Fax
Resolução de fax	Até 406 x 392 dpi
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem de fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	32 destinos; 250 marcações rápidas

### CARACTERÍSTICAS SISTEMA

Accounting	Até 50 contas de utilizador
Software	Net Care Device Manager; Web Connection

<sup>1</sup> O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

<sup>2</sup> Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (5% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livre de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass

