



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i

Multifuncional A4 a preto e branco

**bizhub i-SERIES É
TRABALHAR
DE FORMA MAIS
INTELIGENTE**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



Conetividade móvel

Imprimir a qualquer hora a partir de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Serviços

Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

OPCIONAIS

1 ENTRADA DE SUPORTES

Cassete de papel
PF-P23

Cassete de papel
PF-P24



2 SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador off-line
EH-C591

LEGENDA

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Frente e
verso



Agrafa
no canto
(offline)

DESCRIÇÕES

ENTRADA DE SUPORTES

PF-P23 Cassete de papel	250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Cassete de papel	520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ²

SAÍDA DE SUPORTES

EH-C591 Agrafador offline	Agrafa 20 folhas no canto
---------------------------	---------------------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Tamanho/resolução painel	4.85"
Memória sistema (standard/máx)	1,000 MB (standard/max)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentador Automático de Documentos	Até 80 originais; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Capacidade de entrada de papel (standard/máx)	570 folhas / 1,610 folhas (standard/máx)
Cassete de papel 1	1x 250 folhas; A6-A4; 60-120 g/m ²
Cassete de papel 1 opc. - Total	1x 250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x)
Cassete de papel 2 opc. - Total	1x 520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x)
Bypass	50 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-200 g/m ²
Frete e verso automático	A4; 60-105 g/m ²
Capacidade de saída (standard)	150
Volume de impressão (mensal)	Rec. 10,000 páginas; Max. 150,000 páginas
Vida toner	Preto até 20,000 páginas
Vida Unidade de imagem	50,000
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 805 W
Dimensões sistema (L x P x A)	495 x 427 x 518 mm (sem opcionais)
Peso do sistema	Aprox. 18.9 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Linux
Fontes impressora	85 PCL Latim; 66 PostScript 3 Emulação Latim
Impressão móvel	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade de digitalização - simplex	Até 50/20 ipm em simplex
Velocidade de digitalização - duplex	Até 100/34 ipm em duplex
Resolução de digitalização	1,200 x 1,200 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PPTX
Destinos de digitalização	Suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado
Velocidade de cópia/impressão A4 (mono/cor)	Até 50 ppm
Velocidade frente e verso A4 (mono/cor)	Até 24 ppm
Saída 1ª cópia A4 (mono/cor)	9.5 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 27 seg.
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1-999
Formato original	A6-A4
Ampliação	25-400% em passos de 0.1%; Auto-zoom

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma de fax	Super G3
Transmissão de fax	Analogico; i-Fax
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	299 destinos + 20 grupos

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Funções de segurança (padrão)	Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Impressão segura; Kerberos
Funções de accounting (padrão)	Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

